



L- długość całkowita elementu grzejnego

G – długość części gorącej (grzejnej) elementu grzejnego

Z1- długość strefy zimnej (martwej) elementu grzejnego

Z2 – długość strefy zimnej (martwej) elementu grzejnego

D – średnica strefy zimnej (martwej) elementu grzejnego

d- średnica części gorącej (grzejnej) elementu grzejnego

Oporność w
temperaturze
1000 C

Moc w zależności od temperatury
pracy

Rozmiar	Napięcie pracy [V]	Oporność w temperaturze 1000 C			Moc w zależności od temperatury pracy			
		" F "	" G "	" H "	1200C	1300 C	1400 C	1500 C
		[Ohm]	[Ohm]	[Ohm]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
8/14x 60 x210	70	3,5	3,8	4,1	0,5	0,4	0,2	0,1
8/14x150x320	70	2,5	3	3,5	0,58	0,45	0,24	0,12
8/14x150x450	70	2,5	3	3,5	0,58	0,45	0,24	0,12
8/14x180x350	100	3	3,6	4,2	0,7	0,54	0,27	0,14
8/14x180x480	100	3	3,6	4,2	0,7	0,54	0,27	0,14
12/20x150x550	127	1,1	1,4	1,7	0,88	0,68	0,34	0,17
12/20x250x650	127	1,9	2,3	2,7	1,45	1,15	0,57	0,28
12/20x250x750	127	1,9	2,3	2,7	1,45	1,15	0,57	0,28

14/22x200x700	127	1,2	1,5	1,8	1,35	1,05	0,53	0,26
14/22x250x750	127	1,5	1,8	2,1	1,7	1,3	0,66	0,33
14/22x150x650	127	1,5	1,8	2,1	1,7	1,3	0,66	0,33
14/22x250x950	127	1,5	1,8	2,1	1,7	1,3	0,66	0,33
14/22x300x600	127	1,8	2,2	2,6	2,05	1,6	0,79	0,4
14/22x300x800	127	1,8	2,2	2,6	2,05	1,6	0,79	0,4
14/22x300x1000	127	1,8	2,2	2,6	2,05	1,6	0,79	0,4
14/22x400x900	220	2,4	2,9	3,4	2,75	2,1	1,05	0,53
14/22x400x1100	220	2,4	2,9	3,4	2,75	2,1	1,05	0,53
14/22x600x1100	220	3,6	4,3	5	4,1	3,15	1,6	0,79

18/28x200x700	127	0,7	1	1,3	1,75	1,35	0,68	0,28
18/28x250x750	127	0,8	1,1	1,4	2,2	1,7	0,85	0,35
18/28x250x950	127	0,8	1,1	1,4	2,2	1,7	0,85	0,35
18/28x250x1050	127	0,8	1,1	1,4	2,2	1,7	0,85	0,35
18/28x300x800	127	1,1	1,4	1,7	2,65	2,04	1	0,42

18/28x300x1000	127	1,1	1,4	1,7	2,65	2,04	1	0,42
18/28x300x1100	127	1,1	1,4	1,7	2,65	2,04	1	0,42
18/28x400x900	220	1,6	1,9	2,2	3,5	2,7	1,35	0,56
18/28x400x1100	220	1,6	1,9	2,2	3,5	2,7	1,35	0,56
18/28x500x1000	220	1,8	2,2	2,6	4,4	3,4	1,7	0,71
18/28x500x1200	220	1,8	2,2	2,6	4,4	3,4	1,7	0,71
18/28x500x1300	220	1,8	2,2	2,6	4,4	3,4	1,7	0,71
18/28x600x900	220	2,1	2,6	3,1	5,25	4,05	2,05	0,85
18/28x600x1100	220	2,1	2,6	3,1	5,25	4,05	2,05	0,85
18/28x600x1300	220	2,1	2,6	3,1	5,25	4,05	2,05	0,85
18/28x600x1400	220	2,1	2,6	3,1	5,25	4,05	2,05	0,85
18/28x800x1300	380	3,2	3,8	4,4	7	5,4	2,7	1,15
18/28x800x1500	380	3,2	3,8	4,4	7	5,4	2,7	1,15
18/28x800x1700	380	3,2	3,8	4,4	7	5,4	2,7	1,15
25x300x1100	127	0,5	0,8	1	3,65	2,85	1,4	0,71